ООО "АЙПИАЙ"
8 800 100 39 45, моб. тел: +7(963)341-07-83
dda@ipeye.ru, skype: buhhu8

1Мп IP-камеры

	SpaceCam F1 Blue Арт. 01301	**1Мп**. CMOS сенсор 1/3", 0.2 лк F1.2 цвет/ 0 лк F1.2 ч/б (ИК вкл), H264, **1Mpix** (1280*720) 25 к/сек. Объектив 2.8мм, **Встроенный микрофон**. Подсветка, до 10 метров. Рабочая температура: -10 - +50. Питание 5В. RTSP, ONVIF, **Поддержка карт памяти MicroSD**. Возможность подключения по **Wi-Fi**. Встроенный облачный сервис. **Голубой корпус**.	2000
	SpaceCam F1 Green Арт. 01302	**1Мп**. CMOS сенсор 1/3", 0.2 лк F1.2 цвет/ 0 лк F1.2 ч/б (ИК вкл), H264, **1Mpix** (1280*720) 25 к/сек. Объектив 2.8мм, **Встроенный микрофон**. Подсветка, до 10 метров. Рабочая температура: -10 - +50. Питание 5В. RTSP, ONVIF, **Поддержка карт памяти MicroSD**. Возможность подключения по **Wi-Fi**. Встроенный облачный сервис. **Зеленый корпус**.	2000
	SpaceCam F1 Orange Арт. 01303	**1Мп**. CMOS сенсор 1/3", 0.2 лк F1.2 цвет/ 0 лк F1.2 ч/б (ИК вкл), H264, **1Mpix** (1280*720) 25 к/сек. Объектив 2.8мм, **Встроенный микрофон**. Подсветка, до 10 метров. Рабочая температура: -10 - +50. Питание 5В. RTSP, ONVIF, **Поддержка карт памяти MicroSD**. Возможность подключения по **Wi-Fi**. Встроенный облачный сервис. **Оранжевый корпус**.	2000
	SpaceCam T1 Арт. 01304	**1Мп PTZ**. CMOS сенсор 1/3", 0.2 лк F1.2 цвет/ 0 лк F1.2 ч/б (ИК вкл), H264, **1Mpix** (1280*720) 25 к/сек. Объектив 3.6мм, **Встроенный микрофон**. Подсветка, до 10 метров. Рабочая температура: -10 - +50. Питание 5В. RTSP, ONVIF, **Поддержка карт памяти MicroSD**. Возможность подключения по **Wi-Fi**. Встроенный облачный сервис. **Белый корпус**.	2400

3Мп IP-камеры

	D3E-SPR-2.8-12-01 Арт. 01346	**3Мп**. CMOS сенсор 1/2. 7" **SC3235,** 0.03Лк/0.03Лк (F1.2)/0.00Лк (ИК вкл), Объектив 2.8-12мм. H264, H.265, 2 потока сжатия, **3Mpix** (2304*1296) - 20 к/сек , 2Mpix (1920*1080) и ниже 25 к/сек. **Аудиовход.** Подсветка, до 20 метров. Рабочая температура: -10 - +50. Питание 12В или **PoE** (802.3 af, метод А). RTSP, ONVIF 2.4 Запись на регистратор, сервер, в облако. **Белый корпус.**	5200
	DM3E-SR-3.6-01 Арт. 01249	**3Мп**. CMOS сенсор 1/2. 7" **SC3235,** 0.03Лк/0.03Лк (F1.2)/0.00Лк (ИК вкл), Объектив 3.6 мм (опционально 2.8, 4.2, 6, 8мм). H264, H.265, 2 потока сжатия, **3Mpix** (2304*1296) - 20 к/сек , 2Mpix (1920*1080) и ниже 25 к/сек. **Аудиовход.** Подсветка, до 20 метров. Рабочая температура: -10 - +50. Питание 12В. RTSP, ONVIF 2.4 Запись на регистратор, сервер, в облако. **Белый корпус.**	3500
	DA3E-SPR-2.8-12-01 Арт. 01347	**3Мп**. CMOS сенсор 1/2. 7" **SC3235,** 0.03Лк/0.03Лк (F1.2)/0.00Лк (ИК вкл), Объектив 2.8-12мм. H264,H.265, 2 потока сжатия, **3Mpix** (2304*1296) - 20 к/сек , 2Mpix (1920*1080) и ниже 25 к/сек. **Аудиовход.** Подсветка, до 20 метров. Рабочая температура: -35 - +50. Питание 12В или **PoE** (802.3 af, метод А). RTSP, ONVIF 2.4 Запись на регистратор, сервер, в облако. **Белый корпус.**	6600
	DMA3E-AR-3.6-01 Арт. 01269	**3Мп.** Mini. CMOS сенсор 1/2. 7" SC3235, 0.03Лк/0.03Лк (F1.2)/0.00Лк (ИК вкл), H264,,H.265, 2 потока сжатия, **3Mpix** (2304*1296) - 20 к/сек , 2Mpix (1920*1080) и ниже 25 к/сек.. Объектив 3.6 мм (опц. 4.2мм, 6мм, 8мм). Подсветка до 15м. Рабочая температура: -10 - +50. **Встроенный микрофон.** Питание 12В. RTSP, ONVIF 2.4. Запись и хранение в облаке. **Белый корпус.**	4200
	DMA3E-SR-3.6-01 Арт. 01298	**3Мп.** Mini. CMOS сенсор 1/2. 7" SC3235, 0.03Лк/0.03Лк (F1.2)/0.00Лк (ИК вкл), H264,,H.265, 2 потока сжатия, **3Mpix** (2304*1296) - 20 к/сек , 2Mpix (1920*1080) и ниже 25 к/сек.. Объектив 3.6 мм (опц. 4.2мм, 6мм, 8мм). **Аудиовход.** Подсветка до 15м. Рабочая температура: -10 - +50. Питание 12В. RTSP, ONVIF 2.4. Запись и хранение в облаке. **Серый корпус.**	3900
	BM3E-SPR-3.6-02 Арт. 01348	**3Мп**. CMOS сенсор 1/2. 7" **SC3235,** 0.03Лк/0.03Лк (F1.2)/0.00Лк (ИК вкл), Объектив 3.6 мм (опционально 2.8, 4.2, 6, 8мм). H264, H.265, 2 потока сжатия, **3Mpix** (2304*1296) - 20 к/сек , 2Mpix (1920*1080) и ниже 25 к/сек. **Аудиовход.** Подсветка, до 20 метров. Рабочая температура: -35 - +50. Питание 12В или **PoE** (802.3 af, метод А). RTSP, ONVIF 2.4 Запись на регистратор, сервер, в облако. **Белый корпус.**	4200
	B3E-SPR-2.8-12-03 Арт. 01349	**3Мп**. CMOS сенсор 1/2. 7" **SC3235,** 0.03Лк/0.03Лк (F1.2)/0.00Лк (ИК вкл), Объектив 2.8-12мм. H264, H.265, 2 потока сжатия, **3Mpix** (2304*1296) - 20 к/сек , 2Mpix (1920*1080) и ниже 25 к/сек. **Аудиовход.** Подсветка, до 20 метров. Рабочая температура: -35 - +50. Питание 12В или **PoE** (802.3 af, метод А). RTSP, ONVIF 2.4 Запись на регистратор, сервер, в облако. **Темно-серый корпус.**	5700
	DM3E-S-3.6-01 Арт. 01266	**3Мп**. CMOS сенсор 1/2. 7" **SC3235,** 0.03Лк/0.03Лк (F1.2)/0.00Лк (ИК вкл), Объектив 3.6 мм (опционально 2.8, 4.2, 6, 8мм). H264, H.265, 2 потока сжатия, **3Mpix** (2304*1296) - 20 к/сек , 2Mpix (1920*1080) и ниже 25 к/сек. **Аудиовход.** Подсветка, до 20 метров. Рабочая температура: -10 - +50. Питание 12В. RTSP, ONVIF 2.4 Запись на регистратор, сервер, в облако. **Темно-серый корпус.**	2900
	DM3E-S-3.6-02 Арт. 01267	**3Мп**. CMOS сенсор 1/2. 7" **SC3235,** 0.03Лк/0.03Лк (F1.2)/0.00Лк (ИК вкл), Объектив 3.6 мм (опционально 2.8, 4.2, 6, 8мм). H264, H.265, 2 потока сжатия, **3Mpix** (2304*1296) - 20 к/сек , 2Mpix (1920*1080) и ниже 25 к/сек. **Аудиовход.** Подсветка, до 20 метров. Рабочая температура: -10 - +50. Питание 12В. RTSP, ONVIF 2.4 Запись на регистратор, сервер, в облако. **Черный корпус.**	2900

5Мп IP-камеры

	D5-SNPR-2.8-12-11 Арт. 01350	**5Мп.** CMOS сенсор 1/2.8" **Sony IMX335**, 0.05Лк/0.01Лк (F1.2)/0.00Лк (ИК вкл). Объектив 2.8-12мм. H264, **H265**, 3 потока сжатия, **5Mpix** (2592×1944) - 15 к/сек, ниже-30к/сек. Рабочая температура: -10 - +50, IR подсветка до 30 м. **Аудиовход**, **D-WDR, DNR, BLC, 3DNR.** Питание 12В или **PoE** (802.3 af, метод А). RTSP, ONVIF 2.4 Встроенный облачный сервис. **Белый корпус.**	8300

	DA5-SNPR-2.8-12-11 Арт. 01351	**5Мп.** CMOS сенсор 1/2.8" **Sony IMX335**, 0.05Лк/0.01Лк (F1.2)/0.00Лк (ИК вкл). Объектив 2.8-12мм. H264, **H265**, 3 потока сжатия, **5Mpix** (2592×1944) - 15 к/сек, ниже-30к/сек. Рабочая температура: -35 - +50, IR подсветка до 30 м. **Аудиовход**, **D-WDR, DNR, BLC, 3DNR**. Питание 12В или **PoE** (802.3 af, метод А). RTSP, ONVIF 2.4 Встроенный облачный сервис. **Светло-серый корпус.**	9600
	B5-SNPR-2.8-12-13 Арт. 01352	**5Мп.** CMOS сенсор 1/2.8" **Sony IMX335**, 0.05Лк/0.01Лк (F1.2)/0.00Лк (ИК вкл). Объектив 2.8-12мм. H264, **H265**, 3 потока сжатия, **5Mpix** (2592×1944) - 15 к/сек, ниже-30к/сек. Рабочая температура: -35 - +50, IR подсветка до 30 м. **Аудиовход**, **D-WDR, DNR, BLC, 3DNR**. Питание 12В или **PoE** (802.3 af, метод А). RTSP, ONVIF 2.4 Встроенный облачный сервис. **Темно-серый корпус.**	9100
	B5-SNPR-2.8-12M-03 Арт. 01353	*Модель дополнительно оборудована PoE модулем и моторизованным объективом 2.8-12мм с автофокусом* ***(4x zoom)*** ***Темно-серый корпус.***	11500
		Поворотные камеры IPEYE-PTZ	
	P2-NR-4.8-86.4M-01 Арт. 00516	**2Мп.** CMOS сенсор 1/1.8" Sony IMX 185, 0.01Lux/**0.001Lux** (F1.2)/0.00Лк (ИК вкл), H264, H265, 3 потока сжатия, **2Mpix** (1920*1080) 25 к/сек, ниже 30 к/сек. **Мотообъектив 4.8-86.4мм с автофокусом, 18X zoom.** 360° обзор, 256 предустановок позиций, 8 маршрутов движения, 10 мощных матричных светодиодов, подсветка до **120 метров**, **AWB, AGC, BLC, WDR.** IP66, рабочая температура: -30 - +50. RTSP, ONVIF 2.4. Встроенный облачный сервис. Белый корпус. **Кронштейн и БП в комплекте**	59000
		Беспроводные камеры IPEYE-Wi-Fi	
	BM3E-SRWP-3.6-02 Арт. 01316	**3Мп**. **WI-FI.** CMOS сенсор 1/2. 7" **SC3235,** 0.03Лк/0.03Лк (F1.2)/0.00Лк (ИК вкл), Объектив 3.6 мм (опционально 2.8, 4.2, 6, 8мм). H264, H.265, 2 потока сжатия, **3Mpix** (2304*1296) - 20 к/сек , 2Mpix (1920*1080) и ниже 25 к/сек. **Аудиовход**. Подсветка, до 20 метров. Рабочая температура: -35 - +50. Питание 12В или **PoE** (802.3 af, метод А). RTSP, ONVIF 2.4 Запись на регистратор, сервер, в облако. **Белый корпус.**	По зап-росу
		Камеры с объективом "Рыбий Глаз" (FishEye)	
	D5-SNP-fisheye-11 Арт. 01354	**5Мп.** CMOS сенсор 1/2.8" **Sony IMX335,**0.05Лк/0.01Лк (F1.2)/0.00Лк (ИК вкл), Объектив **"Рыбий глаз"** H264, **H265**, 3 потока сжатия, **5Mpix** (2592×1520) - 15 к/сек, ниже-30к/сек. Рабочая температура: -10 +50. Аудиовход, **D-WDR, DNR, BLC, 3DNR, Wi-Fi.** Питание 12В или **PoE** (802.3 af, метод А). RTSP, ONVIF 2.4 Встроенный облачный сервис. **Белый корпус.**	10000

Вы не нашли IP камеру, соответствующую требуемых характеристикам?
Обратитесь к нам, и мы постараемся подготовить оборудование под ваш проект по наилучшей цене.

IP EYE
видеть все

ООО "АЙПИАЙ"
8 800 100 39 45, моб. тел: +7(963)341-07-83
dda@ipeye.ru, skype: buhhu8

ООО "АЙПИАЙ"
5, моб. тел: +7(963)341-07-83
dda@ipeye.ru, skype: buhhu8

Внешний вид	Наименование	Краткая характеристика	Цена
	Объектив фикс. (в наличии)	3 MP (2.8 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм, 12 мм, 16 мм) - крепление C/CS	по запросу
	Объектив фикс. (в наличии)	1Мп, 2Мп, 3Мп (2.8 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм, 12 мм, 16 мм) - крепление M12	по запросу
	Объектив вариофокальный (в наличии)	В ассортименте, крепление C/CS	по запросу
	Блок питания Арт. 00010	Блок питания для IP-видеокамеры. 12V, 2A	640
	Разветвитель питания двойной (в наличии)	Двойной разветвитель питания	80
	Разветвитель питания тройной (в наличии)	Тройной разветвитель питания	90
	Соединитель "папа"-"папа" (в наличии)	Соеденитель питания "папа" - "папа"	120
	Соединитель RCA-RCA	Соединитель RCA-RCA	по запросу
	Соединитель питания "папа" (в наличии)	Соединитель питания "папа"	по запросу
	Соединитель питания "мама" (в наличии)	Соединитель питания "мама"	по запросу
	Микрофон потолочного типа Арт. 00011	Активный микрофон для потолочной (настенной) установки, DC 6-12V, 20mA, активный. Частота: 300-5000Hz. Рабочая зона до 150 квадратных метров.	600

ООО "АЙПИАЙ"
8 0 39 45, моб. тел: +7(963)341-07-83
dda@ipeye.ru, skype: buhhu8